

AUTRES DONNÉES

| TYPE | VentoAir 300 | VentoAir 380 | VentoAir 450 | VentoAir 500 |
|---|--|--|--|--|
| Exécutions | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Débit d'air max. | 417 m³/h | 450 m³/h | 510 m³/h | 575 m³/h |
| Point de fonctionnement | 300 m³/h à 150Pa | 380 m³/h à 150Pa | 450 m³/h à 150Pa | 520 m³/h à 150Pa |
| Puissance maximale au point de fonctionnement (*) | 98 W | 129 W | 172 W | 225 W |
| Échangeur | Aluminium échangeur à plaques | Aluminium échangeur à plaques | Aluminium échangeur à plaques | Aluminium échangeur à plaques |
| Tension d'alimentation | 230VAC/50HZ | 230VAC/50HZ | 230VAC/50HZ | 230VAC/50HZ |
| Type de filtre | Filtres plissés | Filtres plissés | Filtres plissés | Filtres plissés |
| Classe de filtre | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Surface du filtre aspiration d'air | 1144 cm² | 1144 cm² | 1144 cm² | 1144 cm² |
| Surface du filtre aspiration d'air | 1144 cm² | 1144 cm² | 1144 cm² | 1144 cm² |
| Régimes fonction | Position vacances - Bas - Médium - Haut | Position vacances - Bas - Médium - Haut | Position vacances - Bas - Médium - Haut | Position vacances - Bas - Médium - Haut |
| Télécommande | Tableau de commande en 3 positions à indication LED (4 fils) | Tableau de commande en 3 positions à indication LED (4 fils) | Tableau de commande en 3 positions à indication LED (4 fils) | Tableau de commande en 3 positions à indication LED (4 fils) |
| | Tableau de commande luxueux à programme minuteur (4 fils) | Tableau de commande luxueux à programme minuteur (4 fils) | Tableau de commande luxueux à programme minuteur (4 fils) | Tableau de commande luxueux à programme minuteur (4 fils) |
| Boîtier | Acier laqué zingué / isolation interne 846 x 591 x 500 mm | Acier laqué zingué / isolation interne 846 x 591 x 500 mm | Acier laqué zingué / isolation interne 846 x 591 x 500 mm | Acier laqué zingué / isolation interne 846 x 591 x 500 mm |
| Dimensions (BxHxD) | 846 x 591 x 500 mm | 846 x 591 x 500 mm | 846 x 591 x 500 mm | 846 x 591 x 500 mm |
| Raccordements conduits | Ø180 mm | Ø180 mm | Ø180 mm | Ø180 mm |
| Raccord. condensation | Ø13 mm | Ø13 mm | Ø13 mm | Ø13 mm |
| Poids | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
| Classe d'isolation | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Puissance de courant max | 0,86 A | 1,13 A | 1,35 A | 1,76 A |

* Réglages usine



Ventilation de maison
Systèmes de ventilation